



▶ 2 niveaus met afzonderlijk schakelbare warmtetoevoer

✓ Traploos regelbaar



▶ Opnamecapaciteit koppen max. 72



▶ Afmeting stelvlak, elk: B 280 x D 295 x H 175 mm

▶ Onverwarmd stelvlak aan de bovenzijde van het apparaat

✓ Optimaal geschikt voor schoteltjes



Voorverwarmde kopjes voor meer koffiegenot – De afzonderlijk inschakelbare warmtetoevoer kan voor beide niveaus traploos worden geregeld.

- Vermogen: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Opnamecapaciteit koppen max.: 72
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Eigenschappen: Met legvlak, afmetingen: b 250 x d 250 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 280 x D 295 mm
- Hoogte inwendig, elk: 175 mm
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: -
- Afmetingen: B 320 x D 345 x H 550 mm
- Gewicht: 10,7 kg

Olie- en vetoplosser F1L



- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Maschines, apparaten
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekan-
nen
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173076
GTIN 4015613731896

Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176