



▶ Inzetnis

- ✓ Opstelvlak: b 805 x d 600 mm
- ✓ Ontworpen voor 2 tafellapparaten



▶ 4 stopcontacten

- ✓ 2 x 230 V
- ✓ 2 x 400 V 16A CEE



▶ Geïntegreerde ventilatie

- ✓ Met labyrintfilter van roestvrij staal
- ✓ In 4 trappen schakelbaar



▶ 4 GN-bakken 1/9 GN

- ✓ 100 mm diep



▶ Geschikt voor kookstation KST2200 Plus

- ✓ Platform 100 KST Plus
- ✓ Platform 200 KST Plus
- ✓ Zijopslag KST Plus



Mobiel kookstation voor een professioneel optreden in het front-kook-bereik. Van de inductiekoker met 230 V tot de solide bakplaat van de serie 650 met 400 V - Met tot 2 tafellapparaten extreem flexibel inzetbaar in het catering-, evenementen- en front-kook-bereik.

- | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| • Met glazen opzet: | Ja | • Aantal filters: | 3 |
| • Afmetingen glasopzet: | B 1075 x D 740 x H 345 mm | • Afmetingen: | B 1.125 x D 770 x H 1.265 mm |
| • Aantal inzetnissen: | 1 | • Gewicht: | 108,4 kg |
| • Vlamvertragingsfilter: | Type A | | |
| • Materiaal filter: | Roestvrij staal | | |
| • Regeling ventilator: | 4-traps | | |
| • Verlichting: | LED | | |
| | Op het hoestscherm | | |
| • Zwenkwielen: | 4 zwenkwielen, 2 met rem | | |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja | | |
| • Controlelampje: | Aan/Uit | | |
| • Inclusief: | - | | |
| • Belangrijke aanwijzing: | - | | |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC | | |
| • Vermogen: | 20 kW 400 V 50/60 Hz | | |
| • Materiaal: | CNS 18/10 | | |
| • Uitgerust met: | Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 805 x D 600 x H 150 mm | | |
| | 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm diep voor olie, sauzen, kookbestek | | |
| | Ingebouwde ventilatie met labyrintfilter | | |
| • Niet bij de levering-somvang inbegrepen: | Elektrische apparatuur | | |
| | Platforms | | |
| | Zijopslag | | |
| • Ontworpen voor: | 2 tafellapparaten | | |
| • Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis: | B 805 x D 600 mm | | |
| • Uitvoering contactdozen: | 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE | | |

Platform 200 KST Plus

CNS 18/10



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,37 kg

Art.-Nr 107277
GTIN 4015613684659

Platform 100 KST Plus

CNS 18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,08 kg

Art.-Nr 107276
GTIN 4015613682549

Zijopslag KST Plus

CNS 18/10



- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Montagezijde: Links
Rechts
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 700 x D 350 x H 80 mm
- Gewicht: 4,35 kg

Art.-Nr 107279
GTIN 4015613695341

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Kookstation KST2200 Plus

Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Elektrisch fornuis 650, B400, 2PL, TGOK



- Vermogen: 4,1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Type: Tafelapparaat
- Verdeling kookpitten: 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Grootte kookpitten: 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm
- Eigenschappen: -
- Inclusief: -
- Serie: 650 Snack
- Werkingsmodus: Elektro
- Soort kookpitten: Elektro

Art.-Nr 115006
GTIN 4015613697550

Grillplaat 650, B400, GL, TGOK



- Vermogen: 3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Controlelampje: Opwarmen
- Type: Tafelapparaat
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Serie: 650 Snack
- Materiaal braadoppervlak: Staal
- Afmetingen braadvlak: B 396 x D 555 mm
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Inclusief: -

Art.-Nr 115118
GTIN 4015613697581

Bain-Marie 650, B400, 1/1GN, TGOK



- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Serie: 650 Snack
- Werkingsmodus: Elektro
- Aantal bakken: 1
- Afmetingen bak: B 305 x D 510 x H 160 mm
- Bakformaat, GN-formaat: 1 x 1/1 GN
- Diepte GN-bak max.: 150 mm
- Waterafvoerkraan: Ja
- Wateraansluiting: -

Art.-Nr 115121
GTIN 4015613697574

Friteuse 650, B400, 10L, TGOK



- Vermogen: 9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Verwarmingselement: Uitzwenkbaar
- Afmetingen mand: B 163 x D 295 x H 110 mm
- Korfinhoud: 5,5 liter
- Vetopvangbak: Nee
- Serie: 650 Snack
- Type: Tafelapparaat
- Werkingsmodus: Elektro
- Aantal bakken: 1
- Bakinhoud: 10 liter

Art.-Nr 115214
GTIN 4015613697604

Werkelement 650, B400, TGOK



- Type: Tafelapparaat
- Serie: 650 Snack
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Apparaat zonder rookkanaal – alleen geschikt voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 330 mm
- Gewicht: 10,9 kg

Art.-Nr 115117
GTIN 4015613697598

Kooktoestel 600 2PLTG



CNS
18/10



- Vermogen: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 2 NAC
- Type: Tafelapparaat
- Verdeling kookpitten: 2 x 2 kW
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Grootte kookpitten: Ø 180 mm
- Eigenschappen: -
- Inclusief: -
- Werkingsmodus: Elektro
- Soort kookpitten: Snelkookplaten
- Aantal kookpitten: 2

Art.-Nr 131723
GTIN 4015613690094

Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA



CNS
18/10



- Vermogen: 4,3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Type: Tafelapparaat
- Verdeling kookpitten: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW
- Aantal kookpitten: 2
- Soort kookpitten: Glaskeramisch
- Eigenschappen: -
- Inclusief: -
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 131800
GTIN 4015613418193

Grillplaat 600, B400, glad



CNS 18/10



- Vermogen: 3,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Aantal verwarmingszones: 1
- Materiaal braadoppervlak: Speciaal staal, hard verchroomd
- Afmetingen braadvlak: B 390 x D 440 mm
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Inclusief: -
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 132115
GTIN 4015613547572

Bain-Marie 600, B400, TA



CNS 18/10



- Vermogen: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Type: Tafelapparaat
- Aantal bakken: 1
- Waterafvoer kraan: Ja
- Watertoevoer kraan: Nee
- Inclusief: -
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
Tussenschotten
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 131760
GTIN 4015613310084

Grillplaat GDP 320E-R



CNS 18/10



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Aantal verwarmingszones: 1
- Afmetingen braadvlak: B 320 x D 480 mm
- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Inclusief: 1 reinigingsschraper
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr 370035
GTIN 4015613610894

Multi-braadslede 300



STAINLESS STEEL



- Type: Tafelapparaat
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Vetaftapkraan: Ja
- Vetopvangbak: Nee
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Serie: -
- Controlelampje: Opwarmen
- Materiaal pot: Staal
- Afmetingen pot: B 325 x D 535 x H 60 mm
- Inclusief: 1 afsluitplug

Art.-Nr 370205
GTIN 4015613653488

Inductiewok IW 35 PRO-2



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal wokplaat: SCHOTT CERAN®
- Soort kookpitten: Inductie
- Diameter buis: 260 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Regeling van: Vermogen
Tijd
Temperatuur
- Belangrijke aanwijzing: -
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting

Art.-Nr 105732
GTIN 4015613706498

Inductiewok 3 kW, TA



CNS
18/10

3,0 kW



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Soort kookpitten: Inductie
- Serie: -
- Controlelampje: -
- Materiaal wokplaat: SCHOTT CERAN®
- Digitaal display: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Aantal vermogensniveaus: Traploos


Art.-Nr 105840
GTIN 4015613468235

Inductiewok 30/293



STAINLESS
STEEL

3,0 kW



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Soort kookpitten: Inductie
- Serie: -
- Controlelampje: Aan/Uit
Oververhitting
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Materiaal wokplaat: EuroKera glaskeramiek
- Digitaal display: Ja

Art.-Nr 105871
GTIN 4015613712635

Inductiewok 35/293



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Besturing: Elektronisch
Toggle
Inductie
- Soort kookpitten: Inductie
- Serie: -
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Digitaal display: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Panherkenning: Ja
- Diameter buis: 293 mm
- Regeling van: Vermogen

Art.-Nr 105872
GTIN 4015613712642

Elektrische kookplaat 1K3000 GL



CNS
18/10



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Controlelampje: Ja
- Afmetingen glasplaat: B 350 x D 350 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Diameter kookpit(ten): 230 mm
- Materiaal kookplaat: SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3 kW

Art.-Nr 104906
GTIN 4015613432540

Inductie-kookplaat IK 30TC-1



STAINLESS
STEEL

3,0 kW



- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperaturniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Diameter kookpit(ten): 230 mm
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3000 W
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie
- Afmetingen glasplaat: B 275 x D 275 mm

Art.-Nr 105991
GTIN 4015613698946

Inductiekookplaat IK 30TCS-1



STAINLESS
STEEL

3,0 kW



- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperaturniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Diameter kookpit(ten): 230 mm
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3000 W
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Touch

Art.-Nr 105991S
GTIN 4015613714882

Inductiefornuis 1-pits 2,5kW, TA



CNS
18/10

2,5 kW



- Diameter kookpit(ten): 230 mm
- Vermogen: 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie
- Afmetingen glasplaat: B 290 x D 290 mm
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Aantal vermogensniveaus: Traploos
- Eigenschappen: -

Art.-Nr A105942
GTIN 4015613370156

Inductie-kookplaat IK 35TCS



STAINLESS STEEL

3,5 kW



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperaturniveaus: 10
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Touch
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Digitaal display: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 1058435
GTIN 4015613638300

Inductie-kooktoestel ITH 35S-220



CNS 18/10

3,5 kW



- Diameter kookpit(ten): 220 mm
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Aantal kookpitten: 1
- Controlelampje: -
- Soort kookpitten: Inductie
- Afmetingen glasplaat: B 290 x D 290 mm
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Digitaal display: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Panherkenning: Ja

Art.-Nr 105984
GTIN 4015613676623

Inductietafelornuis ITH 30-265



STAINLESS STEEL

3,0 kW



- Diameter kookpit(ten): 265 mm
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3000 W
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie
- Controlelampje: Aan/Uit
Oververhitting
- Afmetingen glasplaat: B 346 x D 346 mm

Art.-Nr 105993
GTIN 4015613712673

Inductietafelornuis ITH 35-265



STAINLESS STEEL

3,5 kW



- Diameter kookpit(ten): 265 mm
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie
- Afmetingen glasplaat: B 346 x D 346 mm
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Digitaal display: Ja

Art.-Nr 105994
GTIN 4015613712680

Inductiewok IW35



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Touch Elektronisch
- Serie: -
- Controlelampje: Aan/Uit Vermogen Temperatuur Tijd Glas
- Materiaal wokplaat: Roestvrij staal

Art.-Nr 105986
GTIN 4015613680217

Grillplaat GDP 320E-G



CNS
18/10



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Aantal verwarmingszones: 1
- Afmetingen braadvlak: B 320 x D 480 mm
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Inclusief: 1 reinigingsschraper
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A370031
GTIN 4015613370545

Inductie-kookplaat IK 35TC



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Touch
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Digitaal display: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 105843
GTIN 4015613633329

Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie
- Controlelampje: Ja
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Digitaal display: Ja

Art.-Nr 105837
GTIN 4015613520643

GN-bak, 1/9GN, D100

CNS
18/10



- Inhoud: 1 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A129100
GTIN 4016098169198

GN-bakken, 1/9 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 1 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Basic Line
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 719100
GTIN 4015613695914

Deksel 1/9GN

CNS
18/10



- Lepeluitsparing: Nee
- Siliconenafdichting: Nee
- Oppervlak: Glanzend
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 176 x D 108 x H 20 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr A120649
GTIN 4016098169204

Deksel, 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Lepeluitsparing: Nee
- Siliconenafdichting: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Basic Line
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 176 x D 108 x H 20 mm
- Gewicht: 0,08 kg

Art.-Nr 711319
GTIN 4015613695990

Zeolietfilter KST Plus



- **Materiaal:** Zeoliet
- **Belangrijke aanwijzing:** In het kookstation KST2200 Plus zijn 2 zeoliet-filters geïnstalleerd
In het kookstation KST3240 Plus zijn 3 zeoliet-filters geïnstalleerd
- **Afmetingen:** B 462 x D 380 x H 16 mm
- **Gewicht:** 3,64 kg

Art.-Nr 107274
GTIN 4015613692326

Olie- en vetoplosser F1L



- **Inhoud:** 6 x 1 liter
- **Uitvoering:** Vloeibaar
- **HACCP-conform:** Ja
- **Chloorvrij:** Ja
- **Fosfaatvrij:** Ja
- **Inclusief:** -
- **Besteleenheid:** 1 doos (6 flessen)
- **Ontworpen voor:** Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176

Dienbladslide KST2200 Plus


CNS
18/10



- **Inclusief:** Bevestigingsmateriaal
- **Materiaal:** CNS 18/10
- **Belangrijke aanwijzing:** -
- **Afmetingen:** B 1.100 x D 345 x H 130 mm
- **Gewicht:** 4,09 kg

Art.-Nr 107289
GTIN 4015613765822

Actieve koolstoffiltermat KST2200 Plus



- **Materiaal:** Actieve koolstof
- **Belangrijke aanwijzing:** In het kookstation KST2200 Plus is 1 actieve koolstoffiltermat ingebouwd
- **Afmetingen:** B 760 x D 445 x H 10 mm
- **Gewicht:** 0,14 kg

Art.-Nr 107291
GTIN 4015613769493