




- ▶ Capaciteit / uur max.: 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 120 / 180 seconden



- ▶ Liftsysteem ELS
- ✓ Gepatenteerd liftsysteem
- ✓ Minder krachtsinspanning en meer veiligheid



✓ Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja	• Tankinhoud:	22 liter
• Hoogte glazen max.:	440 mm	• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Niet bij de leveringssomvang inbegrepen:	Aan-/afvoertafel, voorreiniging	• Watertoevoer:	G 3/4"
• Vermogen:	8,7 kW 400 V 50 Hz	• Inclusief:	1 universele korf 2 bordenkorven 1 bestekkoker Reserveafdichtingen voor toevoerslang
• Apparaataansluiting:	3 NAC	• Materiaal:	CNS 18/10
• Boilerverwarming:	8 kW	• Belangrijke aanwijzing:	-
• Tankverwarming:	2,5 kW	• Hoogte met geopende klep:	2055 - 2120 mm
• Waterafvoer:	Ø 28 mm	• Hoogte verstelbaar:	1535 mm tot 1600 mm
• Droogloopbeveiliging:	Ja	• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Waterverbruik bij 2 bar:	2,4 liter / spoelgang	• Zelfreiniging:	Ja
• Controlelampje:	Aan/Uit Opwarmen Afpompen Programma I / II / III / constante werking Automaat	• Looptijd:	60 / 120 / 180 seconden
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja	• Hoogte borden max.:	440 mm
• Afvoerpomp:	Nee	• Aantal wasprogramma's:	4
• Waterontharder:	Nee	• Eigenschappen:	Liftsysteem ELS (maximum hefsysteem met minimale inspanning) DuoFlo-pomp (minder pompverlies) Energy-Saving-System (boiler-activiteit alleen wanneer nodig) EDS-afvoersysteem Vlakke tank met grote filterzeef Tank dubbelwandig
• Doseerpomp glansspelmiddel:	Ja	• Watertoevoertemperatuur:	55 °C
• Deurcontactschakelaar:	Ja		
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Nee		
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm		
• Capaciteit/uur max.:	60 korven		
• Koude naspoeeling:	Nee		
• Dubbelwandig:	Nee		

- ▶ DuoFlo-pomp (minder pompverlies)
- ▶ Energy-Saving-System (boiler alleen actief indien nodig)
- ▶ EDS-afvoersysteem
- ▶ Vlakke tank met grote filterzeef
- ✓ Tank dubbelwandig



Aanvoertafel links, afval, Spat

CNS 18/10



- Positie spoelbak: Rechts
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 136 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Met afvalschacht: Ja
- Met spoelbak: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Materiaal: CNS 18/10
- Bakinhoud: 50 liter
- Onderste schap: Ja

Art.-Nr 109772
GTIN 4015613371856

Universele afwaskorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inwendige hoogte: 84 mm
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

Bestekkorf, hoogte 100 mm



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inwendige hoogte: 84 mm
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,35 kg

Art.-Nr 5302
GTIN 4015613653969

Bordenkorf/Dienbladenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen
Borden
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Stapelbaar: Ja
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Bestek
- Belangrijke aanwijzing: -
- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 430 x D 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr 5305
GTIN 4015613653990

Glazenkorf, 16 vakken



- Vakgrootte: 111 x 111 mm
- Inwendige hoogte: 83 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 16
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Kopjes
Glazen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Materiaal: Kunststof

Art.-Nr 5316
GTIN 4015613654652

Glazenkorf, 25 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 89 x 89 mm
- Inwendige hoogte: 123 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Glazen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 142 mm

Art.-Nr 5327
GTIN 4015613654720

Glazenkorf, 36 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 36
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Glazen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 183 mm

Art.-Nr 5339
GTIN 4015613654829

Glazenkorf, 49 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 62 x 62 mm
- Inwendige hoogte: 207 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 49
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Glazen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 225 mm

Art.-Nr 5353
GTIN 4015613654904

Afwaskorferd. 36, 500x500x45, li.



- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 36
- Kleur: Lila
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Materiaal: Kunststof
- Uitvoering: Gedeeld
- Inwendige hoogte: 42 mm

Art.-Nr 5360
GTIN 4015613654126

Waterontharder MC-N16, 1 apparaat



- Vermogen: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Digitaal display: Nee
- Instelmogelijkheden: Interval
Regeneratie
Tijd
- Regeneratie: Tijdsduur
- Kleur: Wit
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.600 liter/dag bij 10° d (totale hardheid)
- Ontworpen voor: Vaatwasmachines
- Materiaal: Kunststof

Art.-Nr 109850
GTIN 4015613415819

Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Microvezel
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven
Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Spelmachinesreiniger F5kg



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
- Uitvoering: Poedervormig
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Nee
- Toepassing: Dosering: manueel, conform aanwijzingen van de machinefabrikant
Toepassingsconcentraties: afhankelijk van de waterhardheid 2 - 4 g per liter water

Art.-Nr 173074
GTIN 4015613731872

Spoelglansmiddel F10kg



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2,1
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Belangrijke aanwijzing: Buiten bereik van kinderen houden!
Uitsluitend in Duitsland en Oostenrijk verkrijgbaar

Art.-Nr 173072
GTIN 4015613731865

Spoelkorfwagen ASP700



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -
- Uitvoering: Geleiders
- Toepassingsgebieden: Afruimen
Opslag
- Draagvermogen totaal, max.: 100 kg

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Aanvoertafel DS-R1BAS

STAINLESS STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Met afvalschacht: Ja
- Met spoelbak: Ja

Art.-Nr 109743
GTIN 4015613735979

Afvoertafel DS-700R

STAINLESS STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Nee
- Eigenschappen: Afmetingen basisbodem: B 650 x D 500 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- In hoogte verstelbaar: Ja

Art.-Nr 109746
GTIN 4015613730394

Aanvoertafel DS-LI1B

STAINLESS STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Rechts
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Ja

Art.-Nr 109740
GTIN 4015613735955

Aanvoertafel DS-R1B

STAINLESS STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Ja

Art.-Nr 109741
GTIN 4015613735962

Aanvoertafel DS-LI1BAS

STAINLESS STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Rechts
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Met afvalschacht: Ja
- Met spoelbak: Ja

Art.-Nr 109742
GTIN 4015613730387

Afvoertafel DS-700LI

STAINLESS STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Nee
- Eigenschappen: Afmetingen basisbodem: B 650 x D 500 mm
- In hoogte verstelbaar: Ja
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109745
GTIN 4015613735986

Afvoertafel DS-1200R

STAINLESS STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Nee
- Eigenschappen: Afmetingen basisbodem: B 1.150 x D 500 mm
- In hoogte verstelbaar: Ja
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109749
GTIN 4015613735993

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600



Voordelen van een geleidingswaarde-gestuurde reinigingsmiddeldoseringspomp

- ✓ Economisch, vraaggestuurd verbruik van afwasmiddel door de vaststelling van de geleiding in het spoelwater

- Vermogen: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Wandmontage
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Inclusief: 1 aansluitset

Art.-Nr 109547
GTIN 4015613506517

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers met glansspoelprogramma

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Aanvoertafel DS-LI1B SKE



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 40 liter
- Afmetingen bak: B 400 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Rechts
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Ja

Art.-Nr 109940
GTIN 4015613771007

Aanvoertafel DS-RE1B SKE



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 40 liter
- Afmetingen bak: B 400 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Spoelkorfinvoeren: 3
Korfafmetingen: 500 x 500, 600 x 500 mm
Korfhoogte max.: 145 mm
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm

Art.-Nr 109960
GTIN 4015613785158