



▶ Absorptievermogen GN:

- ✓ 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- ✓ Diepte GN-reservoir max.: 150 mm



▶ Levering zonder GN-container

Hygiënisch en schoon - glazen bovenblad als hoestbescherming

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| • Voorruit: | Met omgevouwen rand | • Uitvoering: | Met glazen opzet |
| • Veiligheidsglas: | Ja | • Niet bij de levering- | GN-bakken |
| • Soort beglazing: | 1-voudige beglazing | • Niet bij de levering- | somvang inbegrepen: |
| • Afmetingen glasopzet: | B 1490 x D 390 x H 195 mm | • Materiaal: | Chroomnikkelstaal |
| • Glazen opzet, uitvoe- | Open | | Glas |
| • Glazen opzet, uitvoe- | | • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Vermogen: | 0,174 kW 230 V 50 Hz | • Afmetingen: | B 1.500 x D 395 x H 459 mm |
| • Temperatuurbereik: | 0 °C tot 10 °C | • Gewicht: | 45,5 kg |
| • Besturing: | Elektronisch | | |
| | Knop | | |
| • Controlelampje: | Aan/Uit | | |
| • Temperatuurregeling: | Digitaal | | |
| • Klimaatklasse: | N | | |
| • Koeling: | Statisch | | |
| • Koelmiddel: | R290 / 0,030 kg | | |
| • Digitaal display: | Ja | | |
| • Verlichting: | - | | |
| • Leveringstoestand: | Bouwset (eenvoudige montage) | | |
| • Diepte GN-bak max.: | 150 mm | | |
| • Automatische ontdooi- | Ja | | |
| • Automatische ontdooi- | | | |
| ingsfunctie: | | | |
| • Condenswaterverdam- | Ja | | |
| ping: | | | |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja | | |
| • Opnamecapaciteit GN: | 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN | | |
| • Inclusief: | 1 brug: lengte 326 mm, breedte 77 mm | | |
| | 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm | | |
| | 6 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm | | |
| • Eigenschappen: | Koelaggregaat met koelbak | | |