



- ▶ Constante en gelijkmatige koeltemperatuur binnenin
- ✓ Koeling: circulatielucht
- ✓ Temperatuurregeling in 0,1 °C-stappen



- ▶ Aantal deuren: 3
- ✓ Norm-formaat kasten: 1/1 GN
- ✓ Aantal inschuifelementen: 6



- ▶ Met opstaande rand
- ✓ 50 mm

3-deurs koelwerkbank met hoogwaardig rvs werkblad en een groot convectiegekoeld bereik- constante en gelijkmatige koeltemperatuur binnenin.

- | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|
| • Aantal kasten: | 1 | • Condenswaterverdamping: | Ja |
| • Afmetingen kast: | B 1250 x D 585 x H 500 mm | • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Kast met normformaat: | 1/1 GN | • Thermostaat: | Ja |
| • Kast gekoeld: | Ja | • Materiaal werkvlak: | Roestvrij staal |
| • Aantal roosters: | 6 | • Inclusief: | 3 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm) |
| • Afstand tussen de roosters: | 60 mm | • Op aanvraag leverbaar: | Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen |
| • Draagvermogen per inschuifvak, max.: | 50 kg | • Materiaal: | Chroomnikkelstaal |
| • Aantal deuren: | 3 | • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Deursoort: | Vleugeldeur(en) | • Controlelampje: | Aan/Uit |
| • Deuraanslag: | Links / Links / Rechts | • Diepte GN-bak max.: | 40 mm |
| • Deuraanslag verwisselbaar: | Ja | • Energieverbruik: | 931 kWh / Jaar |
| • Vermogen: | 0,414 kW 230 V 50 Hz | • Afmetingen: | B 1.792 x D 700 x H 850 mm |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja | • Gewicht: | 112 kg |
| • Koelmiddel: | R600a / 0,064 kg | | |
| • Temperatuurbereik: | 0 °C tot 10 °C | | |
| • Temperatuurregeling: | Elektronisch | | |
| | In 0,1 °C-stappen | | |
| • Besturing: | Elektronisch | | |
| | Knop | | |
| • Hoogte verstelbaar: | 850 mm tot 900 mm | | |
| • Opstaande rand: | 50 mm | | |
| • Klimaatklasse: | 4 | | |
| • Energie-efficiëntieklasse: | C (EU Nr 2015 / 1094) | | |
| • Koeling: | Convectie | | |
| • Digitaal display: | Ja | | |

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Besteleenheid: 1 doos (12 bussen)
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Olie- en vetoplosser F1L



- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Machines, apparaten
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekan-
nen
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173076
GTIN 4015613731896