




- ▶ Capaciteit/h: tot 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden



- ▶ Softstart-waspomp
- ▶ Spoelmondstukken afneembaar
- ▶ Fijnmazige roestvrijstalen zeef



- ▶ Dubbelwandig
- ▶ Geschikt voor onderbouw

- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting



4 wasprogramma's, afneembare spoelmondstukken, dubbelwandige uitvoering, een fijnmazige roestvrijstalen zeef en een zachte opstart dankzij softstart-waspomp - Eigenschappen waarmee de onderbouw vaatwasser overtuigt.

- | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| • Hoogte borden max.: | 340 mm | • Watertoevoer: | G 3/4" M |
| • Deur dubbelwandig: | Ja | • Waterafvoer: | Ø 24 mm |
| • Geschikt voor onderbouw: | Ja | • Watertoevoertemperatuur: | 55 °C |
| • Hoogte glazen max.: | 325 mm | • Inclusief: | 1 glazenkorf |
| • Vermogen: | 5,15 kW 400 V 50 Hz | | 1 bordenkorf |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC | | 1 bestekkoker |
| • Boilerverwarming: | 4,5 kW | | 1 toevoerslang |
| • Tankverwarming: | 2,7 kW | | 1 afvoerslang |
| • Droogloopbeveiliging: | Ja | • Eigenschappen: | Fijnmazige roestvrijstalen zeef |
| • Controlelampje: | - | | Softstart-waspomp |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja | | Spoelmondstukken afneembaar |
| • Afvoerpomp: | Ja | | 4 |
| • Waterontharder: | Ja | • Aantal wasprogramma's: | 4 |
| • Doseerpomp glansspelmiddel: | Ja | • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Deurcontactschakelaar: | Ja | • Belangrijke aanwijzing: | Wij raden een warmwateraansluiting aan |
| • Veiligheidsthermostaat: | Ja | | Boilertemperatuur |
| • Doseerpomp reinigingsmiddel: | Ja | | Programmacode |
| • Afmetingen korf: | 500 x 500 mm | • Display-weergave: | Boilertemperatuur |
| • Looptijd: | 60 / 90 / 120 / 180 seconden | | Programmacode |
| • Capaciteit/uur max.: | 60 korven | • Afmetingen: | B 610 x D 640 x H 850 mm |
| • Zelfreiniging: | Ja | • Gewicht: | 68 kg |
| • Koude naspoeling: | Nee | | |
| • Dubbelwandig: | Ja | | |
| • Tankinhoud: | 16,5 liter | | |
| • Waterverbruik bij 2 bar: | 2,3 liter / spoelgang | | |
| • Waterdruk: | 2 - 4 bar | | |


Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Microvezel
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Eigenschappen: -
- Ontworpen voor: Vaatwasser Deltamat TF641, TF641LP
Vaatwasser Deltamat TF50, TF50L, TF50LR
Vaatwasser Deltamat TF517, TF517LP
Vaatwasser Deltamat TF526R, TF526LPR, TF526LPWR
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm)

Art.-Nr 109562
GTIN 4015613721279

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven
Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Spoelkorfwagen ASP700



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -
- Uitvoering: Geleiders
- Toepassingsgebieden: Afruimen
Opslag
- Draagvermogen totaal, max.: 100 kg

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Spoelmachinesreiniger F10L



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Toepassing: Toepassingsconcentraties: afhankelijk van de waterhardheid 1 - 3 g per liter water
Dosering via een automatisch doseersysteem
Optimaal materiaalverdraaglijk
- Eigenschappen:

Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Toepassing: Toepassingsconcentraties: afhankelijk van de waterhardheid 1,5 - 3,5 g per liter water
Dosering via een automatisch doseersysteem
Verwijdert zelfs de hardnekkigste vervuiling
- Eigenschappen:

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers met glansspoelprogramma

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901