



## ▶ Combisteamer Silversteam P

- ✓ Met hoog vermogen
- ✓ Tot 10 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



## ▶ Rekcontrole

- ✓ Voor een programmaselectie per slot



## ▶ Voordelen van de serie Silversteam

- ✓ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
- ✓ Gereduceerde kooktijden tot 28 %
- ✓ Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
- ✓ Betere luchtcirculatie door extra motor

## ▶ Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfasen



## ▶ Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

## ▶ Dampafzuiging eenvoudig te regelen

## ▶ Steunrails uitneembaar

## ▶ Ventilatorsnelheid in 3 stappen regelbaar

Meer efficiëntie en tijdsparing met de combisteamer Silverstream P 10 x 1/1 GN door het extra aan vermogen. Vol bezette kookruimtes zijn dankzij het hoge vermogen en de rack-control-functie geen probleem. Gereduceerde kooktijden, snellere opwarmtijden en een eenvoudige hantering spreken gewoon voor zich.

✓ Vermogen:	17,4 kW   400 V   50 Hz	• LED-indicator:	Kerntemperatuur Ventilatorsnelheid Programma Temperatuur Tijd
• Apparaataansluiting:	3 NAC	• Inclusief:	1 rooster 1/1 GN 1 plaat 1/1 GN 1 watertoevoerslang
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C	• Op aanvraag leverbaar:	-
• Besturing:	Touch	• Controlelampje:	-
• Functies:	Convectie Stomen Combi-steamen Op lage temperatuur bereiden Delta-T-garen Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Stoomvorming door directe inspuiting	• Serie:	Silversteam
• Rekcontrole:	Ja	• Temperatuurregeling:	Traploos
• Continu gebruik:	Ja	• Materiaal:	CNS 18/10
• Dampafzuiging:	Ja	• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° d.H raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Aan de zijkant	• Formaat roosters:	1/1 GN 600 x 400 mm
• USB-aansluiting:	Aan de zijkant	• Werkingsmodus:	Elektro
• Aantal gaarprogramma's:	300 voorgeïnstalleerd 300 programmeerbaar	• Met reinigingssysteem:	Neer
• Aantal gaarfasen:	9	• Binnenverlichting:	Ja
• Soort roosters:	Dwarsrichting	• Ventilatorsnelheid:	3-traps
• Aantal roosters:	10	• Aantal motoren:	3
• Afstand tussen de roosters:	74 mm	• Eigenschappen:	Afgeronde bakkamer Steunrails uitneembaar Dubbeledeurbeglazing Led-verlichting in de deur Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
• Wateraansluiting:	3/4"		
• Tijdstelling:	van 0 tot 599 minuten		
• Materiaal gaaruimte:	CNS 18/10		
• LED-indicator:	Stomen Delta-T-garen Gaarfasen		