



▶ Combisteamer Silversteam P

- ✓ Met hoog vermogen
- ✓ Tot 5 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



▶ Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



▶ Rekcontrole

- ✓ Voor een programmaselectie per slot



▶ Voordelen van de serie Silversteam

- ✓ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
- ✓ Gereduceerde kooktijden tot 16 %
- ✓ Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes

▶ Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfasen



Meer efficiëntie en tijdsparing met de combisteamer Silversteam P 5 x 1/1 GN door het extra aan vermogen. Vol bezette kookruimtes zijn dankzij het hoge vermogen en de rack-control-functie geen probleem. Gereduceerde kooktijden, snellere opwarmtijden, een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.

✓ Vermogen:	7,7 kW 400 V 50 Hz	• Materiaal gaarruimte:	CNS 18/10
• Apparaataansluiting:	3 NAC	• Aantal motoren:	1
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C	• Eigenschappen:	Afgeronde bakkamer Steenrails uitneembaar Dubbeledeurbeglazing Led-verlichting in de deur Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap Snellere opwarm- en weer opwarmtijden Gereduceerde kooktijden met tot 16 % Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
• Besturing:	Touch	• Inclusief:	1 rooster 1/1 GN 1 plaat 1/1 GN 1 watertoevoerslang 1 toevoerslang voor reinigingssysteem
• Functies:	Convectie Stomen Combi-steamen Op lage temperatuur bereiden Delta-T-garen Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Stoomvorming door directe inspuiting Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma	• Op aanvraag leverbaar:	-
• Rekcontrole:	Ja	• Controlelampje:	-
• Continu gebruik:	Ja	• Serie:	Silversteam
• Dampafzuiging:	Ja	• Temperatuurregeling:	Traploos
• Aansluiting voor kern-temperatuurvoeler:	Aan de zijkant	• Binnenverlichting:	Ja
• USB-aansluiting:	Aan de zijkant	• Formaat roosters:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Ventilatorsnelheid:	3-traps	• Werkingsmodus:	Elektro
• Aantal gaarprogramma's:	300 voorgeïnstalleerd 300 programmeerbaar	• Met reinigingssysteem:	Ja
• Aantal gaarfases:	9	• Materiaal:	CNS 18/10
• Soort roosters:	Dwarsrichting		
• Aantal roosters:	5		
• Afstand tussen de roosters:	74 mm		
• Wateraansluiting:	3/4"		
• Tijdinstelling:	van 0 tot 599 minuten		