



▶ Tot 7 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



▶ Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



▶ Rekcontrole

✓ Voor een programmaselectie per slot



▶ Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfasen



▶ Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



▶ Dampafzuiging eenvoudig te regelen

▶ Steunrails uitneembaar

▶ Ventilatorsnelheid in 3 stappen regelbaar

De Bartscher combisteamer van de serie Silversteam met elektronische bediening, reinigingssysteem en 7 slots in 1/1 GN-formaat - De ideale partner in iedere keuken. Met de rek-controle-functie kan op verschillende momenten een grote verscheidenheid aan gerechten worden bereid. Een verademing, waarbij de Silversteam alles voor u in het oog heeft.

✓ Vermogen:	9,6 kW 400 V 50 Hz	• Materiaal gaarruimte:	CNS 18/10
• Apparaataansluiting:	3 NAC	• Aantal motoren:	2
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C	• Eigenschappen:	Afgeronde bakkamer Steunrails uitneembaar Dubbeledeurbeglazing Led-verlichting in de deur Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
• Besturing:	Touch	• LED-indicator:	Stomen Delta-T-garen Gaarfasen Kerntemperatuur Ventilatorsnelheid Programma Temperatuur Tijd
• Functies:	Convectie Stomen Combi-steamers Op lage temperatuur bereiden Delta-T-garen Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Stoomvorming door directe inspuiting Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma	• Op aanvraag leverbaar:	-
• Rekcontrole:	Ja	• Controlelampje:	-
• Continu gebruik:	Ja	• Serie:	Silversteam
• Dampafzuiging:	Ja	• Temperatuurregeling:	Traploos
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Aan de zijkant	• Binnenverlichting:	Ja
• USB-aansluiting:	Aan de zijkant	• Formaat roosters:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Ventilatorsnelheid:	3-traps	• Werkingsmodus:	Elektro
• Aantal gaarprogramma's:	300 voorgeïnstalleerd 300 programmeerbaar	• Met reinigingssysteem:	Ja
• Aantal gaarfasen:	9	• Materiaal:	CNS 18/10
• Soort roosters:	Dwarsrichting	• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° d.H raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
• Aantal roosters:	7		
• Afstand tussen de roosters:	74 mm		
• Wateraansluiting:	3/4"		
• Tijdstelling:	van 0 tot 599 minuten		