



- ▶ Vermogen max.: 40 kopjes à 120 ml per uur
- ▶ Inhoud restreservoir: ca. 35 kopjes



- ▶ 6 programma's, individueel instelbaar
- ▶ Kopjesteller
- ▶ Warmwaterfunctie
- ▶ Ontkalkingssignaal



- ▶ Uitloop in hoogte verstelbaar



- ▶ Melkopschuimer
- ✓ Melktoevoer: slang



- ▶ Vaste wateraansluiting
- ▶ Watertank, afneembaar
- ✓ Inhoud: 1,8 L

- ▶ Ook geschikt voor intensief gebruik
- ✓ Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval
- ✓ In combinatie met de afval-uitwergoot KV1

Geniet met één druk op de knop van perfecte koffiespecialiteiten. Of het nu gaat om espresso, cappuccino, latte macchiato of heet water - tot 6 verschillende dranken kunnen individueel worden ingesteld. Met de bijzonder grote bonen- en residubak is de volautomatische koffiemachine ook ideaal voor grotere hoeveelheden koffie en dus voor gebruik in cafés, ontbijtruimtes en kantoren.

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Warmhoudfunctie: Nee • Ontkalkingssignaal: Ja • Aan/Uit-schakelaar: Ja • Inhoud watertank: 1,8 liter • Inhoud bonenreservoir: 1000 g • Watertank afneembaar: Ja • Programma's: 6, individueel instelbaar • Automatische uitschakeling: Ja • Warmwaterfunctie: Ja • Maalinstallatie: Conische maalinstallatie • Materiaal maalinstallatie: Staal • Druksysteem: Zuigerdruk • Vermogen: 2,7 kW 230 V 50/60 Hz • Materiaal: Kunststof • Pompdruk: 19 bar • Melkopschuimer: Ja • Reinigingsprogramma: Ja • Inhoud restreservoir: Circa 35 kopjes • Restreservoir geschikt voor de vaatwasser: Ja • 2-kops-functie: Ja • Uitvoering: Volautomatisch • Wateraansluiting: Vaste wateraansluiting 1/2" • Ontworpen voor: 80 kopjes / dag • Eigenschappen: Kopjesteller (per programma en in totaal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschappen: Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval (in combinatie met de afval-uitwergoot KV1 - optioneel verkrijgbaar) • Controlelampje: Aan/Uit • Instelmogelijkheden: Maalgraad 5-traps Koffiedosering Waterhoeveelheid Watertemperatuur • Watervoorziening: 2 opties Watertank Vaste wateraansluiting • Warme-melk-functie: Ja • USB-aansluiting: Nee • Display-weergave: Foutmeldingen Programma Status Onderhoudsinfo • Minimaal te bereiden hoeveelheid: 25 ml • Uitloop in hoogte verstelbaar: 100 - 160 mm • Melktoevoer: Extern via slang Doorstroomhoeveelheid regelbaar (temperatuurregeling) • Inclusief: 1 melkslang, 50 cm 1 melkslang met doorstroomgelaar, 50 cm 1 watertoevoerslang, 150 cm • Capaciteit max.: 40 kopjes à 120ml/uur • Vulstandindicator: Ja
--	---



Waterfiltersysteem K1600L EW



- Prestatiecapaciteit: 1.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Uitvoering: Wegwerpsysteem
Voor horizontale en verticale inbouw
- Eigenschappen: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Waterdruk: 1,5 - 6 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109881
GTIN 4015613630731

Kopjesverwarmer 48 kopjes, CNS



- Diameter koppen max.: 90 mm
- Vermogen: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 45 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Eigenschappen: 4 bakken voor theelepels, afneembaar
Met draaibare sokkel
- Opnamecapaciteit koppen max.: 48
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Afmetingen koppenschacht: Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Veiligheidsthermostaat: Nee

Art.-Nr 103067
GTIN 4015613469218

Kopjesverwarmer T160



- Diameter koppen max.: 90 mm
- Vermogen: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik: 47 °C tot 52 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Opnamecapaciteit koppen max.: 16
- Materiaal: Aluminium
Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen koppenschacht: Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Eigenschappen: Verwarming: PTC-verwarming
- Veiligheidsthermostaat: Nee

Art.-Nr 103048
GTIN 4015613672250

Wateronthardersysteem TKD 13400 F



- Onziltinstype: Gedeeltelijke onziltiging
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 13.400 liter/patroon bij 10° d (carbonaathardheid)
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Belangrijke aanwijzing: -
- Statiegeld per patroon: 290 €

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597

Kopjeswarmer TA720



- Vermogen: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Opnamecapaciteit koppen max.: 72
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Eigenschappen: Met legvlak, afmetingen: b 250 x d 250 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 280 x D 295 mm
- Hoogte inwendig, elk: 175 mm
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: -

Art.-Nr 103076
GTIN 4015613708867

Trester-uitwerpschacht KV1



- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Bartscher volautomatische koffiemachines KV1 Classic en KV1 Comfort
Het afvoeren van de pulp direct in een afvallemmer
- Afmetingen: B 80 x D 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg

Art.-Nr 190060
GTIN 4015613735658

Water-afvoerslang KV1



- Lengte: 1,5 m
- Eigenschappen: Te gebruiken met pulp-reservoir en pulp-uitwerpschacht KV1
- Materiaal: Rubber (NBR)
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Bartscher volautomatische koffiemachines KV1 Classic en KV1 Comfort
- Afmetingen: B 35 x D 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr 190068
GTIN 4015613735696

Waterfilter KV1



- Materiaal: Kunststof
- Eigenschappen: Instelbare filtervervangingsindicator
Beschermt de machine tegen verkalking en gevolgschade
Verwijdert chloor en verbetert de smaak
Behoud van een essentieel resterend mineraalgehalte
Verlengt de levensduur van volautomatische koffiemachines
Vermindert schadelijke stoffen zoals zware metalen en pesticiden

Art.-Nr 109865
GTIN 4015613747798

Melkleidingreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 7
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee
- Inclusief: -
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Toepassing: Dosering: 40 ml op 1 liter water

Art.-Nr 173082
GTIN 4015613737935

Reinigingstabletten KV1-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
Koffiemachines
Thermoskannen
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform
- Ph-waarde: 10,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee
- Toepassing: Tablet in het voorziene vak leggen

Art.-Nr 173083
GTIN 4015613753027

Kopjesverwarmer TA1440



- Afmetingen opstelvlak: B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk: 180 mm
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Glas
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Eigenschappen: -
- Beschermingssoort: IPX4

Art.-Nr 103079
GTIN 4015613756837

Melkkoelkast KV8, 1L



- Materiaal binnenwerk: Kunststof ABS
- Kleur: Zwart
- Inhoud: 8,1 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm
- Koeling: Compressor
Convectie
- Temperatuurregeling: Elektronisch
In stappen van 1 °C
- Automatische ontdooiingsfunctie: Ja
- Condenswaterverdamping: Ja
- Thermostaat: Ja

Art.-Nr 190082
GTIN 4015613779768

Reinigungstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
Thermoskannen
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform
- Ph-waarde: 10
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173283
GTIN 4015613767949