



- Vermogen: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Beschermingssoort: IPX4
- Bakformaat, GN-formaat: 3 x 1/1 GN
- Controlelampje: Opwarmen
Aan/Uit
- Temperatuurregeling: Traploos
Thermostatisch
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diepte GN-bak max.: 200 mm
- Verwarmingssoort: Droog verwarmd
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Thermostaat: Ja
- Diameter wielen: 125 mm
- Lengte kabel: 3 m
- Soort aansluitkabel: Spiraalkabel
- Wielbuffer: 4 stuks, kunststof
- Bak dubbelwandig: Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterafvoerkraan: Nee
- Aantal bakken: 1
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: Nee
- Afmetingen: B 650 x D 1.200 x H 855 mm
- Gewicht: 41 kg

Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176