



- | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--|
| • Gassoort: | Aardgas H | • Eigenschappen: | Gasverwarming middels rvs-brander met hoog rendement |
| • Ontstekingssoort: | Piëzo-ontsteking | | De gastoevoer voor de brander wordt door een multifunctionele regeleenheid gewaarborgd |
| • Aansluitwaarde: | 21 kW | | Mengkraanunit voor koud en warm water |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja | • Afmetingen: | B 800 x D 900 x H 900 mm |
| • Besturing: | Toggle | • Gewicht: | 143 kg |
| • Wateraansluiting: | Warm- en koudwater-aansluiting
Ø 10 mm | | |
| • Inhoud: | 113 liter | | |
| • Netto inhoud: | 102 liter | | |
| • Op aanvraag leverbaar: | - | | |
| • Serie: | - | | |
| • Hoogte verstelbaar: | 850 mm tot 900 mm | | |
| • Afmetingen ketel: | Ø 600 mm Hoogte: 415 mm | | |
| • Verhittingssoort: | Indirect | | |
| • Aftapkraan: | Ja | | |
| • Materiaal ketel: | Roestvrij staal | | |
| • Temperatuurregeling: | 2-traps | | |
| • Werkingsmodus: | Gas | | |
| • Materiaal: | Roestvrij staal | | |
| • Belangrijke aanwijzing: | - | | |
| • Controlelampje: | Aan/Uit
Opwarmen
Waterpeil | | |
| • Eigenschappen: | Automatische controle van de waterstand in tussenmantel
Bij storing automatische uitschakeling
Drukbewaking: trechterarmaturen met veiligheidsventiel (op 0,5 bar gekalibreerd) | | |

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933