



- |                                 |   |                        |  |
|---------------------------------|---|------------------------|--|
| • Vermogen:                     | 36 kW   400 V   50/60 Hz  | • Eigenschappen:       | Bij storing automatische uitschakeling |
| • Apparaataansluiting:          | 3 NAC   | • Temperatuurregeling: | 2-traps<br>Thermostatisch              |
| • Besturing:                    | Toggle  | • Afmetingen:          | B 1.150 x D 1.300 x H 900 mm           |
| • Inhoud:                       | 342 liter   | • Gewicht:             | 280 kg                                 |
| • Op aanvraag leverbaar:        | Kookketel met stoomverhitting   |                        |  |
| • Serie:                        | -   |                        |  |
| • Netto inhoud:                 | 317 liter   |                        |  |
| • Afmetingen ketel:             | Ø 900 mm   Hoogte: 570 mm   |                        |  |
| • Verhittingssoort:             | Indirect  |                        |  |
| • Aftapkraan:                   | Ja  |                        |  |
| • Werkingsmodus:                | Elektro   |                        |  |
| • Belangrijke aanwijzing:       | -   |                        |  |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja  |                        |  |
| • Wateraansluiting:             | R1/2"   |                        |  |
| • Hoogte verstelbaar:           | 850 mm tot 900 mm   |                        |  |
| • Controlelampje:               | Aan/Uit<br>Opwarmen<br>Waterpeil  |                        |  |
| • Materiaal ketel:              | Roestvrij staal   |                        |  |
| • Materiaal:                    | Roestvrij staal   |                        |  |
| • Eigenschappen:                | Automatische controle van de waterstand in tussenmantel<br>Drukbewaking: trechterarmaturen met veiligheidsventiel (op 0,5 bar gekalibreerd)<br>Elektrische verwarming middels ingekapselde "Incoloy 800"-weerstand van een speciale legering<br>Mengkraanunit voor koud en warm water |                        |  |

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop  
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933