



► Inhoud: 160 liter



► 2 tussenschappen

✓ Elk: b 815 x d 360 mm

► Opstelvlak: b 858 x d 467 mm



► Geen beslagen ramen in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid



► Led-verlichting

✓ Afzonderlijk inschakelbaar



Altijd een duidelijk zicht op alles: de ventilatie van de koude bar is zo ontworpen, dat bij hoge luchtvochtigheid beslaan van de ramen wordt voorkomen. Zo wordt het aangeboden voedsel op 2 niveaus gepresenteerd en met de led-verlichting in het juiste licht geplaatst.

- Afmetingen tussenschap boven: 815 x D 360 mm
- Afmetingen tussenschap onder: B 815 x D 360 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 858 x D 467 mm
- Materiaal opstelvlak: Roestvrij staal
- Vermogen: 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 2 °C tot 12 °C
- Besturing: Elektronisch
- Inhoud: 160 liter
- Koeling: Convectie
- Koelmiddel: R600a / 0,065 kg
- Digitaal display: Ja
- Binnenverlichting: Ja
- Verlichting: LED
- Voorruit: Afzonderlijk schakelbaar
- Deursoort: Afgerond
- Deursoort: Schuifdeur(en)
- Soort beglazing: Dubbele beglazing
- Veiligheidsglas: Ja
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Automatische ontdooifunctie: Ja
- Kleur: Zwart
- Soort planchetten: Rooster, verchroomd
- Aantal planchetten: 2
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Klimaatklasse: 4

- Eigenschappen: Geen beslagen ramen in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2019 / 2024)
- Energieverbruik: 1272 kWh / Jaar
- Temperatuurregeling: Digitaal
- Controlelampje: -
- Positie van de deur: Achterkant
- Afmetingen: B 885 x D 640 x H 685 mm
- Gewicht: 65,3 kg

