



- |   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
| • Hoogte verstelbaar:                       | 850 mm tot 900 mm  | • Temperatuurbereik:     | 20 °C tot 80 °C  |
| • Opstaande rand:                           | -  | • Deursoort:             | Schuifdeur(en)   |
| • Materiaal werkvlak:                       | Roestvrij staal  |                          | Enkelzijdig  |
| • Afmetingen werkvlak:                      | B 1200 x D 700 mm  | • Op aanvraag leverbaar: | Speciale uitvoering  |
| • Vermogen:                                 | 2 kW   230 V   50/60 Hz  |                          | De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat |
| • Voeten in hoogte verstelbaar:             | Ja   | • Afmetingen:            | B 1.200 x D 700 x H 850 mm   |
| • Besturing:                                | Elektronisch<br>Toggle   | • Gewicht:               | 77 kg  |
| • Controlelampje:                           | Ja   |                          |  |
| • Aan/Uit-schakelaar:                       | Ja   |                          |  |
| • Aantal deuren:                            | 2  |                          |  |
| • Aantal tussenschappen:                    | 1  |                          |  |
| • Uitvoering tussenschap:                   | Over het gehele vlak   |                          |  |
| • Uitvoering inwendig:                      | 2-delig  |                          |  |
| • Eigenschappen:                            | 40 mm omgevouwen rand<br>Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm<br>Scotch-Brite-gepolijst<br>Roestvrij staal |                          |  |
| • Materiaal:                                | Roestvrij staal  |                          |  |
| • Belangrijke aanwijzing:                   | -  |                          |  |
| • Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot: | Nee  |                          |  |
| • Draagvermogen werkblad max.:              | 288 kg   |                          |  |
| • Interne Afmetingen:                       | B 1055 x D 620 x H 580 mm  |                          |  |
| • Temperatuurregeling:                      | Traploos   |                          |  |
| • Leveringstoestand:                        | Gebrijuksklaar gemonteerd  |                          |  |
| • Draagvermogen tussenschap max.:           | 244 kg   |                          |  |

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Zwenkwielen 4AW



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal  
Rubber
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg

Art.-Nr 308242  
GTIN 4015613600307