



- | | | | |
|---|--|--------------------------|--|
| • Hoogte verstelbaar: | 850 mm tot 900 mm | • Temperatuurbereik: | 20 °C tot 80 °C |
| • Opstaande rand: | - | • Deursoort: | Schuifdeur(en) |
| • Materiaal werkvlak: | Roestvrij staal | | Enkelzijdig |
| • Afmetingen werkvlak: | B 1600 x D 700 mm | • Op aanvraag leverbaar: | Speciale uitvoering |
| • Vermogen: | 2 kW 230 V 50/60 Hz | | De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja | • Afmetingen: | B 1.600 x D 700 x H 850 mm |
| • Besturing: | Elektronisch Toggle | • Gewicht: | 95 kg |
| • Controlelampje: | Ja | | |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja | | |
| • Aantal deuren: | 2 | | |
| • Aantal tussenschappen: | 1 | | |
| • Uitvoering tussenschap: | Over het gehele vlak | | |
| • Uitvoering inwendig: | 2-delig | | |
| • Eigenschappen: | 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Roestvrij staal | | |
| • Materiaal: | Roestvrij staal | | |
| • Belangrijke aanwijzing: | - | | |
| • Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot: | Nee | | |
| • Draagvermogen werkblad max.: | 237 kg | | |
| • Interne Afmetingen: | B 1455 x D 620 x H 580 mm | | |
| • Temperatuurregeling: | Traploos | | |
| • Leveringstoestand: | Gebrijuksklaar gemonteerd | | |
| • Draagvermogen tussenschap max.: | 200 kg | | |

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Zwenkwielen 4AW



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
Rubber
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg

Art.-Nr 308242
GTIN 4015613600307