



- |                           |                                |                          |                                   |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| • Hoogte verstelbaar:     | 850 mm tot 900 mm              | • Temperatuurbereik:     | 20 °C tot 80 °C                   |
| • Opstaande rand:         | -                              | • Deursoort:             | Schuifdeur(en)                    |
| • Materiaal werkvlak:     | Roestvrij staal                |                          | Enkelzijdig                       |
| • Afmetingen werkvlak:    | B 1800 x D 700 mm              | • Op aanvraag leverbaar: | Speciale uitvoering               |
| • Vermogen:               | 2 kW   230 V   50/60 Hz        |                          | De lijstprijs komt overeen met de |
| • Voeten in hoogte vers-  | Ja                             |                          | eerstvolgende hogere standaard-   |
| telbaar:                  |                                | • Afmetingen:            | maat                              |
| • Besturing:              | Elektronisch                   | • Gewicht:               | B 1.800 x D 700 x H 850 mm        |
|                           | Toggle                         |                          | 104 kg                            |
| • Controlelampje:         | Ja                             |                          |                                   |
| • Aan/Uit-schakelaar:     | Ja                             |                          |                                   |
| • Aantal deuren:          | 2                              |                          |                                   |
| • Aantal tussenschap-     | 1                              |                          |                                   |
| pen:                      |                                |                          |                                   |
| • Uitvoering tussen-      | Over het gehele vlak           |                          |                                   |
| schap:                    |                                |                          |                                   |
| • Uitvoering inwendig:    | 2-delig                        |                          |                                   |
| • Eigenschappen:          | 40 mm omgevouwen rand          |                          |                                   |
|                           | Voeten van vierkante buis 40 x |                          |                                   |
|                           | 40 mm                          |                          |                                   |
|                           | Scotch-Brite-gepolijst         |                          |                                   |
|                           | Roestvrij staal                |                          |                                   |
| • Materiaal:              |                                |                          |                                   |
| • Belangrijke aanwijzing: | -                              |                          |                                   |
| • Tussenschappen in       | Nee                            |                          |                                   |
| hoogte verstelbaar tot:   |                                |                          |                                   |
| • Draagvermogen           | 223 kg                         |                          |                                   |
| werkblad max.:            |                                |                          |                                   |
| • Interne Afmetingen:     | B 1655 x D 620 x H 580 mm      |                          |                                   |
| • Temperatuurregeling:    | Traploos                       |                          |                                   |
| • Leveringstoestand:      | Gebrijuksklaar gemonteerd      |                          |                                   |
| • Draagvermogen tus-      | 189 kg                         |                          |                                   |
| senschap max.:            |                                |                          |                                   |

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Zwenkwielen 4AW



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal  
Rubber
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg

Art.-Nr 308242  
GTIN 4015613600307