

Kühlung / Präsentation Cooling / Presentation



VRX 1200/380



VRX 1200 S/S

Aufsatzkühlvitrine

- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- (VRX 1200/330 bis VRX 2000/380) Glasaufsatz, Glasstärke 6 mm
- Höhenverstellbare FüÙe
- Verdampfer eingeschäumt
- Einfach zu reinigender Filter
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Statische Kühlung
- Kältemittel: R600a

Refrigerated Table Top Display

- Material: (housing) stainless steel
- (VRX 1200/330 to VRX 2000/380) glass top, glass thickness 6 mm
- Adjustable feet
- Evaporator completely foamed
- Easy cleaning filter
- Digital temperature control (DIXELL)
- Static cooling
- Refrigerant: R600a



+2 / +8

+1 / +5 (VRX S 1200 und VRX S 1500)

	Bestell Nr. <i>Order No.</i>	EAN Code	Gewicht <i>Weight</i>	GN Behälter <i>GN pans</i>	Anschluss <i>power connection</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>
VRX 1200/330	323-1130	4017337 324354	69,0 kg brutto <i>gross</i>	5 x 1/4	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1200 x T 335 x H 435 mm
VRX 1400/330	323-1135	4017337 324361	75,0 kg brutto <i>gross</i>	6 x 1/4	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1400 x T 335 x H 435 mm
VRX 1500/330	323-1136	4017337 037926	77,0 kg brutto <i>gross</i>	7 x 1/4	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1500 x T 335 x H 435 mm
VRX 1600/330	323-1137	4017337 324378	79,0 kg brutto <i>gross</i>	7 x 1/4	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1600 x T 335 x H 435 mm
VRX 1800/330	323-1140	4017337 324385	86,0 kg brutto <i>gross</i>	8 x 1/4	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1800 x T 335 x H 435 mm
VRX 2000/330	323-1145	4017337 324392	92,0 kg brutto <i>gross</i>	10 x 1/4	230 V - 1 Ph. - 0,23 kW	B 2000 x T 335 x H 435 mm
VRX 955/380	323-1029	4017337 324064	70,0 kg brutto <i>gross</i>	3 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 955 x T 395 x H 435 mm
VRX 1200/380	323-1030	4017337 323067	75,0 kg brutto <i>gross</i>	4 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1200 x T 395 x H 435 mm
VRX 1400/380	323-1037	4017337 323234	80,0 kg brutto <i>gross</i>	6 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1400 x T 395 x H 435 mm
VRX 1500/380	323-1034	4017337 037933	83,0 kg brutto <i>gross</i>	6 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1500 x T 395 x H 435 mm
VRX 1600/380	323-1035	4017337 323074	86,0 kg brutto <i>gross</i>	7 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1600 x T 395 x H 435 mm
VRX 1800/380	323-1040	4017337 323081	90,0 kg brutto <i>gross</i>	8 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1800 x T 395 x H 435 mm
VRX 2000/380	323-1045	4017337 323098	99,0 kg brutto <i>gross</i>	9 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,23 kW	B 2000 x T 395 x H 435 mm

NEW

VRX 1200 S/S	323-3138	4017337 036981	36,5 kg brutto <i>gross</i>	4 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1200 x T 395 x H 280 mm
VRX 1400 S/S	323-3140	4017337 036998	38,0 kg brutto <i>gross</i>	6 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1400 x T 395 x H 280 mm
VRX 1500 S/S	323-3142	4017337 037001	39,0 kg brutto <i>gross</i>	6 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1500 x T 395 x H 280 mm
VRX 1600 S/S	323-3144	4017337 037018	40,5 kg brutto <i>gross</i>	7 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1600 x T 395 x H 280 mm
VRX 1800 S/S	323-3146	4017337 037025	42,5 kg brutto <i>gross</i>	8 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,15 kW	B 1800 x T 395 x H 280 mm
VRX 2000 S/S	323-3148	4017337 037032	45,0 kg brutto <i>gross</i>	9 x 1/3	230 V - 1 Ph. - 0,23 kW	B 2000 x T 395 x H 280 mm