

Kühlung / Präsentation Cooling / Presentation



URSUS 3

URSUS 5

URSUS 10

URSUS 14

NEW

Schnellkühler / Schockfroster

URSUS 3 / URSUS 5 / URSUS 10 / URSUS 14

- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Für 3 x/5 x/10 x/14 x 1/1 GN oder B 600 x T 400 mm Bleche
- 4 Zyklen vorprogrammiert
- Kerntemperaturfühler
- **URSUS 3**
Schnellkühlen: 12 kg von +70 auf +3 °C in 90 min.
Schockfrosten: 8 kg von +70 auf -18 °C in 240 min.
- **URSUS 5**
Schnellkühlen: 18 kg von +70 auf +3 °C in 90 min.
Schockfrosten: 14 kg von +70 auf -18 °C in 240 min.
- **URSUS 10**
Schnellkühlen: 40 kg von +70 auf +3 °C in 90 min.
Schockfrosten: 28 kg von +70 auf -18 °C in 240 min.
- **URSUS 14**
Schnellkühlen: 55 kg von +70 auf +3 °C in 90 min.
Schockfrosten: 38 kg von +70 auf -18 °C in 240 min.
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 70 mm
- Kältemittel:
URSUS 3, URSUS 5: R290
URSUS 10: R404a (GWP 3922), 1150g, 4,510t CO₂-Ä.
URSUS 14: R404a (GWP 3922), 1800g, 7,060t CO₂-Ä.

Blast Chiller / Shock Freezer

URSUS 3 / URSUS 5 / URSUS 10 / URSUS 14

- Material: (housing and interior) stainless steel
- For 3 x/5 x/10 x/14 x 1/1 GN or W 600 x D 400 mm trays
- 4 preprogrammed cycles
- Core probe
- **URSUS 3**
Blast chilling: 12 kg from +70 to +3 °C in 90 min.
Shock freezing: 8 kg from +70 to -18 °C in 240 min.
- **URSUS 5**
Blast chilling: 18 kg from +70 to +3 °C in 90 min.
Shock freezing: 14 kg from +70 to -18 °C in 240 min.
- **URSUS 10**
Blast chilling: 40 kg from +70 to +3 °C in 90 min.
Shock freezing: 28 kg from +70 to -18 °C in 240 min.
- **URSUS 14**
Blast chilling: 55 kg from +70 to +3 °C in 90 min.
Shock freezing: 38 kg from +70 to -18 °C in 240 min.
- Insulation: 70 mm
- Digital temperature control (DIXELL)
- Kältemittel:
URSUS 3, URSUS 5: R290
URSUS 10: R404a (GWP 3922), 1150g, 4,510t CO₂ E
URSUS 14: R404a (GWP 3922), 1800g, 7,060t CO₂ E



URSUS 3 230 V - 1 Ph. - 0,77 kW
URSUS 5 230 V - 1 Ph. - 0,80 kW
URSUS 10 230 V - 1 Ph. - 1,30 kW
URSUS 14 230 V - 1 Ph. - 2,50 kW



144/156/190/266



139/169/368/494



-18



URSUS 3 B 800 x T 815 x H 945 mm
URSUS 5 B 800 x T 815 x H 1015 mm
URSUS 10 B 800 x T 815 x H 1645 mm
URSUS 14 B 800 x T 815 x H 2170 mm

| | URSUS 3 | URSUS 5 | URSUS 10 | URSUS 14 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestell Nr. Order No. | 323-4500 | 323-4505 | 323-4510 | 323-4512 |
| EAN Code | 4017337 324002 | 4017337 324019 | 4017337 324026 | 4017337 037551 |