

## TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel **Wärmeschränke**  
**Tiefe 700**

Modelle **B 1000**  
**B 1200**  
**B 1400**  
**B 1600**  
**B 1800**  
**B 2000**



Bestell-Nr.	<b>700-2100</b>	Abm.: B 1000 x T 700 x H 850 mm	GTIN <b>4017337 046546</b>
	<b>700-2105</b>	Abm.: B 1200 x T 700 x H 850 mm	GTIN <b>4017337 046553</b>
	<b>700-2110</b>	Abm.: B 1400 x T 700 x H 850 mm	GTIN <b>4017337 046560</b>
	<b>700-2115</b>	Abm.: B 1600 x T 700 x H 850 mm	GTIN <b>4017337 046577</b>
	<b>700-2120</b>	Abm.: B 1800 x T 700 x H 850 mm	GTIN <b>4017337 046584</b>
	<b>700-2125</b>	Abm.: B 2000 x T 700 x H 850 mm	GTIN <b>4017337 046591</b>

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>* aus Edelstahl gefertigt mit Mikrolonschliff</li> <li>* Arbeitsplatte allseitig 90°, 40 mm abgekantet</li> <li>* Arbeitsplatte schalldämmend mit Holz unterfüttert</li> <li>* Unterbau allseitig doppelwandig geschlossen, vorne mit Schiebetüren</li> <li>* leichtgängige Führung der Schiebetüren durch zweipaariges Laufwerk</li> <li>* Schiebetüren mit durchgehenden Griffmulden</li> <li>* Schiebetüren doppelwandig</li> <li>* Regalboden höhenverstellbar</li> <li>* Füße höhenverstellbar für sicheren Stand</li> <li>* Beheizung durch thermostatisch geregeltem Heißlüfter</li> <li>* Ein- und Ausschalter mit grüner Kontrolllampe</li> <li>* Lieferung steckerfertig</li> </ul>
Temperatureinstellung	Drehknebel mit Einstellung 0 und 30 bis 90 °C
Temperaturkontrolle	orange Kontrolllampe, leuchtet beim Erreichen der eingestellten Temperatur
Ausstattung	1 Regalboden
Material	Edelstahl
Tragfähigkeit Arbeitsfläche oben	bis zu 100 kg - verteilt
Tragfähigkeit Regalboden	bis zu 80 kg - verteilt
Isolierung - Stärke	Rückwand / Seitenwände / Türen: je 30 mm
Temperaturbereich	+30 °C bis +90 °C
Temperatureinstellung	Empfehlung: 60 bis 70 °C Einstellung + gewähren von 30 bis 40 Min. Vorheizzeit
Geschirrtemperatur	zur Schonung von empfindlichem Geschirr nur bis 65 Grad möglich
Geschirraufwärmzeit	Bei Bestückung nach Erreichen der Heizleitung: ca. 30 bis 60 Minuten je nach Geschirrmenge und Wunschtemperatur (ohne Vorheizen).
Schalldruckpegel	< 70 dB (Angabe nur für Berufsgenossenschaft)
Elektrischer Anschluss	220 - 240 V / 1 Ph. / 50 Hz / 3 kW
Lüfter	45 W
Nennstromstärke	13,6 A
Schutzklasse / Schutzart	I / spritzwassergeschützt
Gerätemaße B/T/H	Siehe oben von 1000 bis 2000 x 700 x 850 mm
Gerätemaße innen: Tiefe je 600 mm x	B 815 / B 1015 / B 1215 / B 1415 / B 1615 / B 1815 mm
Regalboden	T 600 x H 30 mm
Nettogewichte	59,4 kg / 67,2 kg / 74,7 kg / 82,4 kg / 90,1 kg / 98,4 kg
Bruttogewichte	77 kg / 86 kg / 94 kg / 102 kg / 111 kg / 119 kg (Lieferung im Holzverschlag)
Ursprung	Made in Bulgarien
Händler	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY Tel +49 (0) 2822-9258-0, Internet: <a href="http://www.saro.de">www.saro.de</a>